

HOLZFEIN

NATUR HARTWACHSÖL H-872-00100

Produktbeschreibung

NATUR HARTWACHSÖL ist eine hochwertige Holzveredelung nach neuesten Kenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis naturnaher Rohstoffe. Für Oberflächen im gesamten Parkett-, Treppen-, Möbel- und Innenausbau geeignet. NATUR HARTWACHSÖL ist eine viskose Öl-Wachskombination mit hohem Festkörper auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachskomponenten. NATUR HARTWACHSÖL ist für die Handapplikation sowie für die industrielle Walzapplikation geeignet.

Hinweise

Mit NATUR HARTWACHSÖL verunreinigte Textilien, Spritz- / Lackrückstände können zur Selbstentzündung neigen, daher mit Wasser tränken, unter Wasser sammeln oder im Freien zum Trocknen aufhängen und entsorgen. Das Produkt darf nicht in Spritzkabinen die mit nitrocellulosehaltigen Lack verunreinigt sind verarbeitet werden.

Vor Gebrauch gut aufrühren.
Stets Probelackierung durchführen.

Anwendungsbeispiel

Europ. Eiche
2 x Handauftrag mit NATUR HARTWACHSÖL
872-0100 Auftragsmenge mit je ca. 25 - 40 g/m²

Prüfnormen

DIN EN 71 - 3 Sicherheit von Spielzeug
DIN EN 71 - 9 - 11 Organisch Verbindungen
DIN 53160 - 1 Speichel-, Schweiß- und Fettechtheit
DIN 68861 - 1 chemische Beständigkeit
DIN 51130 - Bestimmung zur Rutschhemmung
Entspricht der VOC-Richtlinie
PAK Prüfung nach AfPS GS 2014:01 PAK
Rezeptur frei von: giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.
Lebensmittelecht geprüft nach LFGB § 31

Verarbeitung

NATUR HARTWACHSÖL ist gebrauchsfertig eingestellt. Rohe Holzflächen werden mit NATUR HARTWACHSÖL grundiert.

Die Applikation erfolgt durch Walzen, Rollen-, Pinsel- oder Ballenauftrag. Die übliche Auftragsmenge liegt bei ca. 25 - 40 g / m² pro Auftrag.

Nach einer ausreichenden Trocknung, 5 - 8 Stunden, kann NATUR HARTWACHSÖL ein zweites Mal aufgetragen werden.

Die Grundierung kann mit Korn 320 oder Schleifpad geglättet werden.
NATUR VERDÜNNUNG
980-0003 Zugabe 5 - 10 %
NATUR VERZÖGERER
980-0011 Zugabe 5 - 10 %

Bestellhinweis

Bestellnr.:	
H-872-0100-2500	2,5 l Gebinde
H-872-0100-800	800 ml Gebinde
H-872-0100-400	400 ml Gebinde
H-872-0100-100	100 ml Gebinde

NATUR HARTWACHSÖL ist auch in aktuellen Trendfarbtönen unter der Produktbezeichnung NATUR HARTWACHSÖL FARBIG H-872-Farbtönen (siehe Produktmappe NATUR ÖLE UND WACHSE) erhältlich.

Lagerung

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

HOLZFEIN
Produkte für Oberflächenbeschichtung

www.holzfein.at

STAND 5.11.2024